

# PURATEX

*Textieldoek met PVC foliecachering*

Puratex is een genadelde textieldoek met een dikte van 2mm. De bovenzijde van de doek is gecacheerd met een PVC-folie. Dit voorkomt vochtindringing en biedt een bijkomende bescherming van de isolatie bij een verdere afwerking van de vloer. De textieldoek wordt steeds gebruikt in combinatie met Thermogran.

## Voordelen

- Beschermt de isolatiegranulaten.
- Houdt de isolatiegranulaten droog.
- Dekvloer kan onmiddellijk na de plaatsing van de Puratex gelegd worden.
- Brandveilig.

## Plaatsing

- De puratexfolie wordt overlappend geplaatst als afdekking van het product Thermogran® in het systeem Thermogran®25, dat na het plaatsen van akoestische randisolatie\* droog wordt uitgegoten en gelijkmatig met een hark wordt uitgespreid en aangedrukt.
- Bij de systemen Thermogran®32 en Thermogran®34 wordt de puratexfolie overlappend geplaatst over de akoestische matten Accorub van respectievelijk 1 of 2 cm dik.
- Het totale isolatiepakket wordt vervolgens afgewerkt met een gewapende chape van min 6 cm of een vloeichape van min 4 cm. De dekvloer dient te voldoen aan de vooropgestelde eisen van het WTCB (TV 189 en 193). Men dient er zorg voor te dragen dat de puratexfolie nergens wordt beschadigd en een afgesloten geheel vormt. De plintafwerking dient te gebeuren met een soepele kit en mag geen rigide contactbrug veroorzaken.
- Eventueel kan een druknet van 100/100/4 geplaatst worden ten behoeve van de stabiliteit en/of voor het technisch verankeren van de vloerverwarming.

## Puratex

breedte	lengte
2 m	50 m



## Specificaties

- Dikte 2mm.
- Breedte 2 meter.
- Lengte 50 meter.
- Dikte PVC 37 micron.
- Gewicht 200g/m<sup>2</sup>.